

REFRIGERATORI FINALI RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

MODELLO:

A 1100

Modo di installazione

Orizzontale

Capacità nominale*

Portata	m ³ /h	6600		
	l/min	110000		
	cfm	3884,6		
Pressione di esercizio - Lato aria	bar / psi	7,0 / 101,5	(Max 16 / 232)	
Perdita di carico	bar / psi	0,150 / 2,2		
Temperatura ingresso aria	°C / °F	120 / 248	(Max 200 / 392)	
Temperatura ingresso acqua	°C / °F	15 / 59	(Max 40 / 104)	
Temperatura uscita aria	°C / °F	34 / 93	(Max 66 / 151)	
Consumo acqua	m ³ /h	11,50		
	l/min	191,67		
	cfm	6,769		
Temperatura uscita acqua	°C / °F	28,8 / 84		
Pressione di esercizio - Lato acqua	bar / psi	3,0 / 43,5	(Max 7 / 102)	
Connessioni aria	IN	DN 250		
	OUT	DN 150		
Attacchi acqua	IN / OUT	1"¼ BSP		
Scarico condensa	G	2" BSP		
Dimensioni	A	1300 mm	B	290 mm
	A1	125 mm	C	845 mm
	A2	1175 mm	D	273 mm
	L	2025 mm		
Peso	Kg / Lbs	287,5 / 634		

Caratteristiche tecniche

Separatore condensa:	Centrifugo	Mantello colonna:	Acciaio al carbonio
Scaricatore condensa:	Manuale, con rubinetto	Separatore di condensa:	Acciaio al carbonio
Fascio tubiero scambiatore:	Acciaio inox		

* Condizioni riferite a una portata d'aria FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig)

Prestazioni e dati tecnici: +/- 5%

AI	Ingresso aria	WI	Ingresso acqua	Scarico condensa
AO	Uscita aria	WO	Uscita acqua	

